



connect

Türschild XYLO München

Technische Beschreibung

Beschilderung von Räumen innerhalb von Gebäuden.

Material: ESG-Weißglas

Stärke: 3 mm

Format: 100 x 200 mm

Kanten: poliert

Ecken: gestoßen

Deckplatte: in der oberen Hälfte farbig bedruckt und mit Halteelement versehen
Standardfarbtöne:

RAL 9003 Signalweiß | RAL 9006 Weißaluminium | RAL 7016 Anthrazitgrau |

bzw. Sonderfarbton nach RAL

Raumnummer: auf Deckplatte nach Angabe des AG foliert

Grundplatte: mit Aussparung zur Aufnahme des Halteelementes

Montageplatte: zum Kleben auf Glas bzw. verbohren auf Wand
mit Aussparung zur Aufnahme des Halteelementes

Lieferbare Ausführung

Format 100 x 200 x 6 mm, zwei Optiwhite-ESG-Glasscheiben halten durch ein Befestigungssystem die Beschriftungseinlage, die vom Nutzer selbst beschriftet und gewechselt werden kann.

Die Raumnummer befindet sich auf einer hinterdruckten Farbfläche.

Standard-Farbfläche: RAL 9003 weiß / RAL 9006 silber / RAL 7016 anthrazit

Weitere Farben auf Anfrage.

Folieninlays gestanzt auf DIN A4 Bogen, zur bauseitigen Anpassung der Inhalte.
Verpackungseinheit 50 Stk.

Beschriftungsvorlage (Software) zur Selbstbeschriftung durch den Nutzer auf Anfrage

Sonderausführungen mit taktiler und/oder Braillebeschriftung auf Anfrage

Der Ausschreibungstext dient Ihnen als Vorlage für Ihre Ausschreibungen zur Definition der geplanten Produkte

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Projektmanagement unter 089/748953-0 (Stand 01/2022)

Wir gestalten Orientierung.

Visuelle Kommunikation am und im Gebäude.

Y L X O
X O L Y
L Y X O
X O Y L